



Artico S

Descrizione

Nasce la nuova linea Saeco Artico. Un nuovo design ed una grafica moderna per una linea di macchine snack & food di successo. Artico S è la nuova generazione di distributori automatici snack & food a 6 spirali con 6 cassette estraibili che possono distribuire snack, bevande fredde in lattina o bottiglia e, nella configurazione food (da 0° a 4°C), anche tramezzini e prodotti freschi.

Si abbina perfettamente al distributore freestanding hot Oasi 400, con cui può condividere il sistema di pagamento.

Accessori

- Chiave di programmazione RS1
- Kit Eva-Dts
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit rialzo

Principali caratteristiche

- Temperatura programmabile (snack o food)
- Aerazione ottimizzata per ridurre consumo energetico
- Possibilità di creare menu per vendita di più prodotti abbinati
- Nuova elettronica a 16 bit
- Possibilità di installare 3 sistemi di pagamento contemporaneamente
- Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard MDB, BDV ed Executive
- Nuova unità refrigerante con tecnologia R290, ad alto rendimento energetico e basso impatto ambientale

Interfaccia utente

- Tastiera capacitiva retroilluminata con 12 pulsanti
- Display grafico 128x64 pix
- Introduzione monete antivandalico di serie

Dati tecnici

Artico S

Caratteristiche strutturali

Dimensioni (l x h x p)	713 x 1700 x 870 mm
Ingombro porta aperta	1358 mm
Peso	200 kg

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza assorbita	420 W
Consumo	1594 kw/h

Caratteristiche varie


Numero cassette	6
Cassetto bottiglie	36 bottiglie
Cassetto lattine	36 lattine
Cassetto snack	variabile secondo il tipo di spirale
Numero spirali	36
Spirali disponibili	da passo 24 (19 prodotti) a passo 80 (6 prodotti)
Temperatura regolabile	
Configurazione food snack	8°C - 16°C
food/Tetra Pak	0°C - 4°C
Classe energetica (R290)	D

Specifiche tecniche

- Temperatura programmabile in base all'assortimento prodotti
- Lo slot estraibile consente la manutenzione dell'apparecchio senza interagire con la zona refrigerata. Lo slot supporta CPU, sistemi di pagamento, display, tastiera e chiude la zona cassa monete.
- Struttura in lamiera di acciaio
- Fotocellule
- Ampio vano erogazione prodotti, con apertura verso l'esterno
- Altezza della cella di contenimento cassette pari a 1136 mm
- Cassetti in plastica estraibili e strutturati per garantire una adeguata resistenza al peso. La posizione dei cassette può essere facilmente regolata con spostamenti di 10 mm.
- Riconfigurazione automatica del numero di cassette
- Illuminazione a LED
- Programmazione prezzi di vendita
- Serratura Rieda programmabile RS I
- Approvazione CE, IMQ



Configurazioni



Artico S
+
Oasi 400